

Deklaracja właściwości użytkowych nr **kod identyfikacyjny typu wyrobu****LE-H51127-04****ALUPLAN RADON ALGV E 50 K/D****Stosowanie**

- Paroizolacja (ochrona przed radonem)

Nazwa, producent kontakt

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

system3

EN 13970

Norma zharmonizowana

EN 13970

Deklarowana wydajność

Zasadnicze cechy	Właściwości	Zharmonizowane specyfikacja techniczna
Wodoszczelność	60 kPa	EN 13970
Reakcja na ogień	E	EN 13970
Wytrzymałość złącza (wytrzymałość na ścinanie)	250 N/50mm	EN 13970
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek	500/400 (±100/±100) N/50mm	EN 13970
Wydłużenie	4/4 (±2/±2) %	EN 13970
Odporność na uderzenia	NPD	EN 13970
Odporność na obciążenia statyczne	NPD	EN 13970
Odporność na rozdarcie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek	180/180 (±50/±50) N	EN 13970
Giętkość w niskiej temperaturze	-15 °C	EN 13970
Przenikanie pary wodnej	> 1500 m Sd	EN 13970
Przenikanie pary wodnej po sztucznym starzeniu	> 1500 m Sd	EN 13970
Przepuszczalność pary wodnej po wystawieniu na działanie płynnych chemikaliów	NPD	EN 13970
Substancje niebezpieczne	Żaden	EN 13970

Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Ta deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Podpisano w imieniu producenta przez


Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl**Dyrektor**

[a] Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna w formie kopii na stronie producenta

[b] Przy stosowaniu i przetwarzaniu produktu należy wziąć pod uwagę obowiązujące normy, przepisy, wytyczne i aktualny stan wiedzy.