

Deklaracja właściwości użytkowych nr **kod identyfikacyjny typu wyrobu****LE-H66042-03****Difuplan 230 SK****Stosowanie**

- Podkład pod nieciągłe pokrycia dachowe
- Podkład pod nieciągłe pokrycia dachowe

Nazwa, producent kontakt

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

system3

EN 13859-1:2014

Norma zharmonizowana


EN 13859-1:2014

Deklarowana wydajność

Zasadnicze cechy	Właściwości	Zharmonizowane specyfikacja techniczna
Klasa reakcji na ogień	E	EN 13859-1:2014
Odporność na przenikanie wody	W1	EN 13859-1:2014
Sztuczne starzenie - wytrzymałość na przenikanie wody	W1	EN 13859-1:2014
wartość sd	0,07 (±0,05) m	EN 13859-1:2014
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż/w poprzek	420 / 310 (±40) N/50mm	EN 13859-1:2014
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż/w poprzek - po sztucznym starzeniu	390 / 280 (±30) N/50mm	EN 13859-1:2014
Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż / w poprzek)	50 / 60 (±15) %	EN 13859-1:2014
Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż / w poprzek)	≥ 65 / ≥ 65 %	EN 13859-1:2014
Odporność na rozdarcie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek	270 / 330 (±30) N	EN 13859-1:2014
Giętkość w niskiej temperaturze	-40 °C	EN 13859-1:2014

Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Ta deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Podpisano w imieniu producenta przez



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Dyrektor

[a] Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna w formie kopii na stronie producenta

[b] Przy stosowaniu i przetwarzaniu produktu należy wziąć pod uwagę obowiązujące normy, przepisy, wytyczne i aktualny stan wiedzy.