

H F512x

Polyfin Verbundblech

| | |
|------------------|--|
| Schichtenaufbau: | Unterseitige Schutzlackierung Verzinktes Stahlblech, Dicke 0,6 mm Oberseitige Kunststoffbeschichtung in einer Stärke von 0,8 mm, in den Farben hellgrau, schwarz oder weiß |
| Gesamtdicke: | ca. 1,4 mm |
| Abkantwinkel: | < 315° |
| Zwischenwinkel: | > 45° |
| Abkantlänge: | ≥ 15 mm |

Opakowanie

| POLYFIN Verbundblech Tafeln 1,0 m x 2,0 m | Farbe Oberseite | Verpackungseinheiten | Einheit |
|--|-----------------|----------------------|----------------|
| HF5121 | hellgrau | 30 Tafeln / Palette | m ² |
| HF5120 | weiß | 30 Tafeln / Palette | m ² |
| HF5122 | schwarz | 30 Tafeln / Palette | m ² |
| Gewicht: ca. 12 kg / Tafel | | | |
| POLYFIN Verbundblech Coils Länge = 30,0 m, Breite = 1,0 m | Farbe Oberseite | Verpackungseinheiten | Einheit |
| HF5125 | hellgrau | 4 Coils / Palette | m ² |
| HF5124 | weiß | 4 Coils / Palette | m ² |
| HF5126 | schwarz | 4 Coils / Palette | m ² |
| Gewicht: ca. 180 kg / Coil | | | |

Podane wartości są wartościami wskaźnikowymi, opierającymi się na wynikach statystycznej kontroli jakości. Zalecane zakresy użytkowania opracowano na podstawie doświadczeń, norm i regulaminów. Nie są one jednak wiążące.

Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Przechowywanie: Produkty muszą być przechowywane w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczone przed promieniowaniem słonecznym i silnymi wpływami zewnętrznymi takimi jak wysoka lub niska temperatura, wilgoć itp. W zimnych porach roku produkty muszą być przechowywane w temperaturze dodatniej (+5°C) minimum na 12 godzin przed ich zastosowaniem.

Rozwój, produkcja i sprzedaż naszych produktów zgodnie z normą ISO 9001.